

Akron Óptima Presión CF-4® SAE 25W-60

LUBRICANTE ESPECIAL PARA MOTORES A DIESEL
KILOMETRAJE AVANZADO

AKRON®
TU MUNDO EN MOVIMIENTO

• Descripción

Akron Óptima Presión CF-4 SAE 25W-60 es un lubricante elaborado con bases minerales y aditivos especiales que le permiten ser un multigrado de excelente calidad y alto desempeño para lubricar los motores diesel de servicio pesado.

Akron Óptima Presión CF-4 SAE 25W-60 contiene dentro de sus aditivos uno que le imprime características viscométricas especiales a altas temperaturas y una excelente fluidez a bajas temperaturas, brindando con esto una mayor protección a los motores, logrando una óptima presión de éstos.

• Propiedades y Beneficios

- Mayor viscosidad para una óptima presión en temperaturas altas y bajas.
- Mejora el desempeño de aquellas unidades que tienen problemas de consumo de aceite y/o baja presión.
- Recomendable para unidades con kilometraje avanzado que requieren mantener la presión de aceite y la potencia del motor.
- Ayuda a reducir el consumo de aceite.
- Alarga la vida del motor.
- Ofrece una excelente estabilidad térmica, inhibiendo el proceso de oxidación.
- Mantiene la viscosidad ayudando a los motores con alto kilometraje a operar por más tiempo.
- Evita la formación de espuma e inhibe la corrosión.

• Aplicaciones

Akron Óptima Presión CF-4 SAE 25W-60 es recomendado para motores diesel de aspiración normal y turboalimentados en camiones de carga, pasajeros, equipo agrícola, maquinaria de construcción, etc., de 1994 y anteriores.

Cumple con la especificación API CF-4 y SF.

• Características Típicas

	Método ASTM	Resultados
Pruebas		
Código de Producto		1444
Peso Específico a 20°C	D 1298	0.8895
Color ASTM	D 1500	Verde
Viscosidad Cinemática a 40°C, cSt	D 445	243
Viscosidad Cinemática a 100°C, cSt	D 445	24.2
Índice de Viscosidad	D 2270	127
Viscosidad Aparente a -10°C, cP	D 5293	5300
Temperatura de Inflamación, °C	D 92	243
TBN, mg KOH/g	D 2896	10.3
Cenizas Sulfatadas, % en peso	D 874	1.2

• Precaución

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente le cayera a los ojos aceite lubricante, láveselos inmediatamente con abundante agua y obtenga asistencia médica.

No utilice, ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que pueden emanar son perjudiciales a la salud.

No contamine. No arroje el aceite al alcantarillado, no deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.



Fecha de emisión: 19 febrero 2015

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados.
Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01 www.akron.com.mx

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.